

BUILT-&-READY[®] LANDMARK STRUCTURES[®]

N SCALE OLD WEATHERED BARN BR4932

OPTIONS FOR PROVIDING POWER

to Built-&-Ready[®] Landmark Structures[®] with the Just Plug[®] Lighting System

1. Use a Just Plug Light Hub (JP5701) and Power Supply (JP5770-JP5773).
2. Use a Just Plug Light Hub (JP5701) and Connecting Cables (JP5760). Power is provided by your train power pack (required voltage: 16–20 VAC or 24VDC).

Maximum current rating of Just Plug LED Light is listed in milliamps (mA) on the label.

For more information and to see the complete Just Plug Lighting System, visit woodlandscenics.com.

OPTIONS POUR LA FOURNITURE D'ÉNERGIE

pour Built-&-Ready[®] Landmark Structures[®] avec le Just Plug[®] Lighting System

1. Utilisez un Just Plug Light Hub (JP5701) et la source d'alimentation (Power Supply, JP5770-JP5773).
2. Utilisez un Just Plug Light Hub (JP5701) et de câbles de connexion (Connecting Cables, JP5760). Le courant est fourni par le régulateur-Alimentation électrique de son train (voltage requis : 16–20 VAC ou 24VDC).

Index de courant maximal de Just Plug LED Light est l'étiquette en milliamperes (mA).

Pour plus d'informations et pour voir complet le Just Plug Lighting System, visitez woodlandscenics.com.

OPCIONES PARA PROPORCIONAR ENERGÍA

para Built-&-Ready[®] Landmark Structures[®] con el Just Plug[®] Lighting System

1. Use un Hub Just Plug Light (JP5701) y la fuente de alimentación (Power Supply, JP5770-JP5773).
2. Use un Hub Just Plug Light (JP5701) y cables de conexión (Connecting Cables, JP5760). La corriente es suministrada por el regulador-alimentador eléctrico de su tren (voltaje requerido: 16–20VAC o 24VDC).

Índice de corriente máximo de Just Plug LED Light está en la etiqueta en milliamperios (mA).

Para más información y para ver completo el Just Plug Lighting System, visite woodlandscenics.com.

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN FÜR (DIE BELEUCHTUNG VON GEBÄUDEN DER)

Built-&-Ready[®] Landmark Structures[®] (Serie) mit dem Just Plug[®] Beleuchtungssystem

1. Just Plug Light Hub (JP5701) zusammen mit Netzgerät (Power Supply, JP5770-JP5773).
2. Just Plug Light Hub (JP5701) zusammen mit Anschlusskabeln (Connecting Cables, JP5760). Zur Anwendung mit Ihrem Anlagen-Netzgerät (Betriebsspannung: 16–20VAC oder 24VDC).

Die maximale Strombelastbarkeit der Just Plug-LEDs finden Sie auf dem Aufkleber in mA (Milliampère) angeben.

Informieren Sie und schauen Sie sich das Just Plug Beleuchtungssystem unter woodlandscenics.com an.



RoHS Compliant



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!